

# 既存外壁タイル汚染専用濃縮洗剤

## EC-200F

**主成分: 電解水 フッ酸 メタノール 有機酸類 防食剤**

**用途:** 既存外壁タイルの汚染除去。(ラスタータイル、パールタイルは使用不可)

**特徴:** 他の酸性洗剤と比べてガラスを侵しにくい。

**使用法:** 汚染度合いに応じて原液～5倍希釈液で汚れを除去した後、速やかに洗浄するか拭き取りをする。

**性状:** 酸性・無色透明・比重/1.06・PH/2.9

**荷姿:** 11kg BL/扁平かん

**毒劇物:** 医薬用外毒物

日光のあたる場所で15分放置



### 使用上の注意

- ①事前にテスト施工をし、部材への影響(変色)を確かめてからご使用ください。
- ②必ずゴム手袋、保護メガネ、保護マスクを着用してください。
- ③口や目に入った時は速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ④手や皮膚、衣類に付着した時は速やかに十分な水洗いをして、発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けてください。
- ⑤植栽等にかかった時は、速やかに水洗いをしてください。
- ⑥ガラスを侵しにくいテスト結果ではありますが、すべての環境下に対応し得るデータではありませんので、ガラス、アルミサッシに付着した時は、速やかに水洗いをするか、拭き取りをしてください。
- ⑦用途以外には使用しないでください。