

内外装汚染及び油脂溶解剤

FC-330T

NET:11kg

労安法による表示：

標準希釈倍率：2倍～30倍（油脂溶解～床洗浄） PH14.5

- *高濃度で使用の場合、塗装面及び塗装された製品への影響（色落ち）を確かめてからご使用ください。
- *植栽にかかった時は、速やかに洗い流して下さい。
- *ガラスへの使用は避けて下さい。

危険



[危険有害性情報]・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷・重篤な眼の損傷

[安全対策]・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと・取扱い後はよく手を洗うこと・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること

[応急処置]・飲み込んだ場合：口をすすぐこと 無理に吐かせないこと・皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと 皮膚を流水／シャワーで洗うこと・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと その後も洗浄を続けること・直ちに医師に連絡すること・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること

[保管]・ 施錠して保管すること

[廃棄]・内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること