

新規タイル酸洗い及びエフロ除去剤

FT-160E

主成分: 電解水 塩酸 クエン酸 無機酸類 防食剤

用途: 新規タイル酸洗い及びエフロ除去。

特徴: ほぼ無臭。高濃度での固化したスケールに対する溶解力が高い。

使用法: エフロ除去/原液～2倍(スプレー等で薬液を塗布し
除去後、洗浄するか拭き取りをする)
新規タイル酸洗い/3倍～10倍(拭き取り又は水洗い)

性状: 酸性・無色透明・比重/1.03・PH/0.6

荷姿: 11kg BL/扁平かん

毒劇物: 非該当

施工前



施工後



使用上の注意

- ①事前にテスト施工をし、部材への影響及び目地材の反応を確かめてからご使用ください。
- ②必ずゴム手袋、保護メガネ、保護マスクを着用してください。
- ③口や目に入った時は速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ④手や皮膚、衣類に付着した時は速やかに十分な水洗いをして、発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けてください。
- ⑤ガラス、アルミサッシに付着した時は、速やかに水洗いをするか、拭き取りをしてください。
- ⑥植栽等にかかった時は、速やかに水洗いをしてください。
- ⑦用途以外には使用しないでください。